TRAMPA DE LUZ MOD. PARED-202



Las trampas de luz son el medio más efectivo en el control y monitoreo de insectos voladores.

Las moscas e insectos voladores detectan rápidamente los altos niveles de UV y se dirigen directamente a la lámina adhesiva de goma colocada detrás del panel de la pantalla. Es ideal para colocarlas en áreas sensibles y con gran afluencia de insectos voladores (moscas, mosquitos, polillas, etc.). Debido al diseño del equipo el único lugar donde el insecto volador se detendrá es directamente en la lámina de pegamento.

VENTAJAS:

1. Se puede identificar al insecto capturado ya que este permanece intacto en la lámina adhesiva.

2. Una vez identificada la plaga es más efectiva la implementación de medidas de saneamiento para erradicar la plaga.

3. Se pueden instalar en áreas críticas donde no se pueden utilizar métodos químicos de control.

4. No hay riesgo de envenenamiento de grandes comunidades de insectos como abejas y otros.

5. El tubo de luz cuenta con una película que lo hace INASTILLABLE protegiendo en caso de ruptura, impidiendo que las partículas que lo componen queden fuera y puedan contaminar áreas cercanas.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ **Instalación:** adosadle a la pared.
- ✓ **Dimensiones:** 61 cm. de largo x 25 cm. de alto x 10 cm. profundidad 10 cm.
- ✓ **Opera:** 220V/0.8 Amp/60 Hz.
- ✓ **Total lámparas Ultravioleta (UV):** 02 x 20 vatios.
- ✓ **Consumo:** 40 vatios/hora.
- ✓ **Área de Protección:** 60 a 80 m2.
- ✓ **Radio de Protección:** 09 m.
- ✓ **Carcasa Exterior:** 100% en Acero Inoxidable, grado sanitario.
- ✓ **Laminas Adhesiva:** 6 láminas 10 x 50 cm. / 6 láminas 21 x 50 cm
- ✓ **Para lugares como:** ingresos de Almacenes, salas de procesos, comedores, restaurantes, industrias, etc.

MANTENIMIENTO:

Para limpieza del equipo basta con limpiarlo con vinagre natural blanco, ya que no es nocivo para el equipo y este funciona como atrayente natural.

Mantenimiento de los tubos de luz: Es necesario con frecuencia realizar la limpieza de los tubos con un paño humedecido en alcohol (desconectar el equipo para realizar esta operación) para eliminar el polvo superficial ya que este puede ocasionar una reducción del hasta el 25% en la emisión de luz.